

20 mm x 47 mm x 14 mm NTN 7204 angular contact ball bearings



Bearing No. 7204

Dimensione	20x47x14 mm
Marchio	NTN
Diametro del foro	20 mm
Diametro esterno	47 mm
Larghezza	14 mm
d	20 mm
D	47 mm
B	14 mm
C	14 mm
Angolo (α ;))	25 °
a	17 mm
r min.	1 mm
r1 min.	0,6 mm
da min.	25,5 mm
db min	24,5 mm
ra max.	1 mm
Peso	0,1 Kg
Carico dinamico di base (C)	14,5 kN
Carico statico di base (C0)	8,4 kN
(Grease) Velocità di lubrificazione	17 000 r/min
Angolo di contatto	30 °
rs min	1 mm
r1s min	0.6 mm
massa	0.1 kg

7204 Bearing 2D drawings and 3D CAD models



CYSD BEARING-ENGLAND CO.,LTD.

Carico dinamico, C	14.5 kN
Carico statico, C0	8.4 kN
Carico limite di fatica, Cu	0.38 kN
Nlim (olio)	23,000 rpm
Nlim (grasso)	17,000 rpm
Temperatura minima di esercizio, Tmin	-40 ° C
Temperatura massima di esercizio, Tmax	120 ° C
da min	25.5 mm
Da max	41.5 mm
Db max	42.5 mm
r1a max	0.6 mm
ra max	0.6 mm
diametro esterno:	2.0470 in
serie:	4T
larghezza della tazza:	0.5000 in
tipo di foro di lubrificazione:	No Hole
tazza singola o doppia:	Single Cup
finitura/rivestimento:	Uncoated
tipo di flangia:	Non-Flanged Cup
pagina del prodotto del produttore:	Click here
materiale:	Case Carburized Steel
numero upc del produttore:	4547359511956
cono compatibile:	4T-07087
peso:	0.103 kg
raggio del filetto:	0.05 in
diametro del foro:	20 mm
capacità di carico dinamico radiale:	3250 lb
capacità di carico statico radiale:	1890 lb



CYSD BEARING-ENGLAND CO.,LTD.

larghezza complessiva:	14 mm
larghezza dell'anello esterno:	14 mm
angolo di contatto:	30 °
numero di giri massimo:	23000 RPM
tipo di fila & slot di riempimento:	Single-Row Non-Fill Slot
autorizzazione interna:	C0
valutazione di precisione:	Not Rated
tipo di foro:	Round
tipo di chiusura:	Open